

Anfrage



Firma/Name: _____
Tel./Fax: _____
E-Mail: _____

Fax: 05963 - 91955-11

Tel.: 05963 - 91955-00

Volumen _____ Ltr. Tandem Tridem

VTW
Befüllhilfe
3 Ausgänge hinten
Ausbringturbinen
PTW:
Drehkolbenpumpe _____ /min.
Schneckenpumpe _____ /min.
RotaCut M10.000

Ansaugstutzen:

Vorne: links rechts 8" vorne links
Hinten: links rechts 8" auf 6" Adapter
Andockarm rechts Andockarm links 8" Saugschlauch
Saugarm vorne großer Saugarm oben Transportrohr
Andockst. Gruben Andockst. Hochbehälter Hydr. Kompressorver-
stellung

Federung:

Buggy (Parabel)
Pneumatisch
Hydraulisch

Lenkachse:

Nachlaufgelenk
Lenkungsstabilisator
Kabelzwanglenkung
Verdrängerlenkung

Durchfluss-
mengenerfassung
Durchfluss-
mengenregelung
Stickstoffmessung

Deichsel:

Obenanhangung starr
Untenanhangung gefedert

Bereifung:

Michelin Größe: _____
Alliance Größe: _____
Sonstige Größe: _____

Tank

Stahl verzinkt
Lackierung verz. Tank
KTL + Innenbesch.
GFK-Poly Tank
V2A Marmoriert

RDS Zentralschmierung

Flüssigkeitsversch. Topzylinder
Vierpunktvorber. Vierpunkthydraulik

SW-Rahmen

Schleppschlauch: 12m 15m 18m 21m 24m 27m 30m

Abschaltung auf: O O O O O
Absch. Flowcontrol Abschaltung über
1 1/2" Kugelhahn

ExaCut:

24
30
40
48

Düsenbalken:

24m 27m 30m 33m 36m

Schlitzgerät

Ackerlandinjektor
„Strip-Till“

Steuerung Elektrohydraulik:

Komfortbedienung CAN-BUS System

Transporttechnik:

Drehschemellenkung
Sattelaufleger